

20% OFF



Web ページ番号
71220 🔍 検索

CTR-6

CO₂ インキュベーター対応
チューブローラー

ローラーは一部取り外し可能なため、様々なサイズのボトルが使用できます。細胞培養だけでなく、液体の混合や攪拌にも使用できます。



3 kg
最大負荷質量
低温室 OK
使用可能動作環境：
4~40℃

本体
リモートコントローラー

回転数*	5~80 rpm (1 rpm 刻み)
傾斜角	4°
タイマー	1分~96時間/連続
電源	100~240 V, 50/60 Hz

*回転数はセットした容器の重さと形状により変わります。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010174-A02 ▲	1 unit	208,000	166,400

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号
61797 🔍 検索

Multi-Vortex V-32

マイクロチューブ用
ボルテックスミキサー

連続運転とインパルスモード(Quick Spin)の切り替えができます。交換可能な4種類のプラットフォームがあります。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

2 mm
回転振幅
ボルテックス

回転数	500~3,000 rpm
連続作動時間	24 時間

12.0^W×18.0^D×10.0^H cm, 1.5 kg

プラットフォーム	チューブ収容本数
PV-32 (付属)	0.2/0.5/1.5 ml チューブ×8/8/16 本
PL-1 (付属)	0.2~50 ml チューブ×1 本

※別売のプラットフォームもあります(キャンペーン対象外)。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010207-AAK ▲	1 unit	74,000	59,200

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号
1383 🔍 検索

V-1 plus

小型で軽量の
ボルテックスミキサー

連続運転とタッチスタートの切り替えができます。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

4 mm
回転振幅
ボルテックス

9.0^W×15.0^D×8.0^H cm, 0.8 kg

対応チューブ	0.2~50 ml チューブ
最大処理可能量	30 ml
回転数	500~3,000 rpm
連続作動時間	8 時間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010203-AAK ▲	1 unit	52,000	41,600

20% OFF

デモ OK



Web ページ番号
3819 🔍 検索

MSV-3500

マルチスピード
ボルテックスミキサー

様々なサイズのチューブを攪拌できるボルテックスミキサーです。交換可能な4種類のプラットフォームが付属しています。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

4 mm
回転振幅
ボルテックス

回転数	300~3,500 rpm
タイマー	0~60分/連続
連続作動時間	8 時間

18.0^W×17.0^D×14.5^H cm, 2.6 kg

■付属する専用プラットフォーム

タイプ	収容本数
SV-16/8	0.2 ml チューブ (φ6 mm) ×8 本+ 0.5 ml チューブ (φ8 mm) ×8 本+ 1.5 ml チューブ (φ11 mm) ×16 本
SV-10/10	10 ml チューブ (φ12 mm) ×10 本
SV-8/15	15 ml チューブ (φ16 mm) ×8 本
SV-4/30	50 ml チューブ (φ30 mm) ×4 本

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-010210-TAK ▲	1 unit	114,000	91,200

※上記4種類の専用プラットフォームがあらかじめ付属しています。