

20% OFF デモ OK



Web ページ番号 4965 🔍 検索

Multi Bio RS-24

マルチモーションローテーター

3 種類の動作（縦回転・反転・振動）を組み合わせることで実行できるローテーターです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

36.5^W×19.5^D×15.5^H cm, 1.7 kg

振とう方式	速度範囲	傾斜角度	タイマー
① 回転	1~100 rpm (1 rpm 刻み)	—	0~250 秒
② 反転		1~90° (1° 刻み)	
③ 振動	—	0~5° (1° 刻み)	0, 1, 2, 3, 4, 5 秒 (休止/振動時間)
タイマー	1 分~24 時間 (1 分刻み) / 連続 (最大 7 日間)		
最大負荷質量	500 g		
収容本数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) × 26 本 (付属プラットフォーム: PRS-26)		

※50 ml / 15 ml チューブを収容できる別売プラットフォームがあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010117-AAK △	1 unit	136,000 →	108,800

20% OFF



Web ページ番号 3815 🔍 検索

Bio RS-24

ミニローテーター

縦回転動作のみのシンプルなローテーターです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

32.5^W×19.0^D×15.5^H cm, 1.4 kg

別売プラットフォーム (PRS-18、キャンペーン対象)
収容本数: 15 ml チューブ×18 本

回転数	5~30 rpm
回転角度	360°
タイマー	1 分~24 時間 (1 分刻み) / 連続 (最大 8 時間)
最大負荷質量	375 g
収容本数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) × 22 本 (付属プラットフォーム: PRS-22)

※標準装備のプラットフォームの外側の列には、15 ml コニカルチューブは使用できません。

※50 ml / 15 ml チューブを収容できる別売プラットフォームがあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
BS-010133-AAK △	1 unit	92,000 →	73,600

15% OFF



CN-40A / CN-25C 68228 🔍 検索

SLC-25A 7218 🔍 検索

1℃ 刻みの温度制御が可能!

低温インキュベーター

CN-40A



φ90×15 mm シャーレ 140 枚以上 収容可能

外寸: 45.0^W×45.5^D×55.0^H cm
内寸: 36.0^W×27.6^D×42.0^H cm
質量: 18 kg

CN-25C



外寸: 34.5^W×44.5^D×47.7^H cm
内寸: 26.5^W×26.0^D×36.0^H cm
質量: 12 kg

SLC-25A



φ90×15 mm シャーレ 100 枚 収容可能

外寸: 34.5^W×44.5^D×47.7^H cm
内寸: 26.5^W×26.0^D×36.0^H cm
質量: 13 kg

モデル	CN-40A	CN-25C	SLC-25A
容量	41 L (内扉容量は 37 L)	25 L	25 L
温度設定範囲	3~45℃ (1℃ 刻み, 周囲温度 0~30℃)		3~65℃ (1℃ 刻み, 周囲温度 5~30℃)
付属品	棚網×2, 鍵×2	棚板一式 (3 分割タイプ)	棚板 1 枚, 電気配線接続用キャップ

[メーカー: LEO]

モデル	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
CN-40A	CN-40A △	1 unit	219,500 →	186,500
CN-25C	CN-25C △	1 unit	124,000 →	105,400
SLC-25A	SLC-25A △	1 unit	147,000 →	124,900